

A T68 és TL68 bejárati ajtók műszaki tartalma



- Faanyag:** 3 rtg. hosszoldott borovifenyő
Profilvastagság: 68 mm
Vasalat: Roto 5 pontos biztonsági ajtó zár
Pántok: T68 esetén: 16 mm 3D pántok, 3db
TL68 esetén: Joker (barna, fehér)
Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm
 $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Ornament-16Ar-4Low-E)
Betétek: 3 rétegű szendvics-szerkezetű hőszigetelt fabetét
Záródás: T68 esetén: egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
TL68 esetén: Kétszeres gumitömítés
Felületkezelés: T68 esetén: Nincs, az ajtó felületkezelés nélkül kerül forgalomba
TL68 esetén: MILESI ipari felületkezelő rendszerrel
Tartozékok: Alu elox bejárati ajtó kilincs-garnitúra, cylinder zárbetét (35x50 mm vagy 40x50 mm)

Méretmeghatározás bejárati ajtók esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) + 1 cm

Termékleírás:

Az **T68** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovifenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba.

Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék. Beépítés előtt célszerű a felületkezelést elvégezni, hogy a faanyag ne kaphasson nedvességet.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.