



<b>Faanyag:</b>	3 rtg. borovifenyő
<b>Profilvastagság:</b>	68 mm
<b>Vasalat:</b>	WINKHAUS vasalatrendszer
<b>Vízvezetés:</b>	Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is
<b>Üvegezés:</b>	Üvegszerkezet vastagsága: 36 mm $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4-12alu-4-12alu-4)
<b>Záródás:</b>	Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
<b>Felület:</b>	Alumínium borítás
<b>Tartozékok:</b>	HOPPE kilincs
<b>Termékminősítés:</b>	ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

**Méret meghatározás ablakok esetén:**

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

**Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:**

TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) - 2 cm

**Méret meghatározás erkélyajtó esetén:**

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

**Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:**

TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

**Termékleírás:**

Az **TT78** termékcsaládba tartozó nyílászárók hosszoldott négyrétegű hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek, Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, középen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el. Üvegezésnél extraként a hőszigetelés fokozásáért meleg perem zárással látjuk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.