



Faanyag:	4 rtg. borovifenyő
Profilvastagság:	90 mm
Vasalat:	Winkhaus vasalatrendszer
Vízvezetés:	Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is
Üvegezés:	Üvegszerkezet vastagsága: 48 mm $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Low-E-18müa.Ar-4Float-18müa.Ar-4Low-e)
Záródás:	Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
Felületkezelés:	MILESI ipari felületkezelő rendszerrel
Tartozékok:	HOPPE kilincs
Termékminősítés:	ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **TT90** termékcsaládba tartozó nyílászárók hosszoldott négyrétegű hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek, Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, középen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el. Üvegezésnél extraként a hőszigetelés fokozásáért melegperem zárással látjuk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.