



Faanyag:	3 rtg. borovifenyő
Profilvastagság:	68 mm, 78 mm
Vasalat:	Simonswerk K4045 típusú sötétbarna leemelés gátló ajtópánt, ROTO kilincs működtetésű, 5 ponton záródó bejárati ajtó zár
Üvegezés:	Üvegszerkezet vastagsága: 26 mm $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Float-18-4Low-E)
Záródás:	Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
Felületkezelés:	MILESI ipari felületkezelő rendszerrel
Tartozékok:	HOPPE kilincs, ezüst és bronz színben
Küszöb:	Gutmann Weser 74/32-TI típusú hőhídmentes alumínium
Termékminősítés:	ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Termékleírás:

Az **TRIKATHERM** termékcsaládba tartozó nyílászárók hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek,

Kialakítás: egyszárnyú bejárati ajtók kiegészíthetők fix oldal- és felülvilágítókkal. Aszimmetrikus és szimmetrikus közepen nyíló változatban, egyedi elképzelések szerint egyaránt rendelhető.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.